

POLIURETÁN 98 SHORE A TÖMLŐK

Ipari gépek és berendezések pneumatikus csatlakozásához használható. A poliészteralapú poliuretán 98 Shore A tömlők alapanyaguknak köszönhetően rendkívül hajlékonyak. A kis hajlítási sugarú tömlők tökéletesen használhatók a ritett levegő szállítására az ipari gépészet területén.



szállítási határidő	cikkszám	átmérő mm	üzemi nyomás 23°C -on bar	repszési nyomás 23°C -on bar	hajlítási sugár 23 °C-on mm
	CASPU04025	4 x 2,5 x 0,75	11	35	15
	CASPU0402	4 x 2 x 1	13	40	20
	CASPU0503	5 x 3 x 1	11	35	22
	CASPU0604	6 x 4 x 1	10	30	25
	CASPU0806	8 x 6 x 1	11	35	33
	CASPU08055	8 x 5,5 x 1,25	8	26	40
	CASPU1008	10 x 8 x 1	8	25	50
	CASPU10075	10 x 7,5 x 1,25	6	18	50
	CASPU1209	12 x 9 x 1,5	8	25	55

H mérséklet tartomány:
-40°C-től +50°C-ig

Vegyi ellenállóság:
Kérésére részletes táblázatot küldünk.

Kiszerezés:
25, 50 méteres tekercsben

Tolerancia a külső átmérő alapján:
3-6 mm +/- 0,10 mm
8-12 mm +/- 0,15 mm

Üzemi h mérséklet és nyomásállósági táblázat:

H mérséklet °C:	20	30	50
Nyomás % :	100	83	62

Színek:
4 mm külső átmérőjű tömlőknél: színtelen-fekete-kék
6, 8, 10 mm külső átmérőjű tömlőknél: színtelen- fekete- kék- piros
8,5 x 5,5 mm } kék
10 x 7,5 mm }
12 x 9 mm }

Szállítási határidő :

1-2 héttől szállítható

3-4 hét