

# POLIURETÁN 98 SHORE A "TECNIKOLOR" TÖMLŐK

Ipari gépek és berendezések pneumatikus csatlakozásához használható. A poliészteralapú poliuretán 98 Shore A tömlők alapanyaguknak köszönhetően rendkívül hajlékonyak. A kis hajlítási sugarú tömlők tökéletesen használhatók sűrített levegő szállítására az ipari gépészet területén.



szállítási határidő	cikkszám	átmérő mm	üzemi nyomás 23°C-on bar	repszési nyomás 23°C-on bar	hajlítási sugár 23 °C-on mm
	CASPUT04025	4 x 2,5 x 0,75	11	35	15
	CASPUT0402	4 x 2 x 1	13	40	20
	CASPUT0503	5 x 3 x 1	11	35	22
	CASPUT0604	6 x 4 x 1	10	30	25
	CASPUT0806	8 x 6 x 1	11	35	33
	CASPUT08055	8 x 5,5 x 1,25	8	26	40
	CASPUT1008	10 x 8 x 1	8	25	50
	CASPUT10075	10 x 7,5 x 1,25	6	18	50
	CASPUT1209	12 x 9 x 1,5	8	25	55

**Hőmérséklet tartomány:**  
-40 °C-től + 50 °C-ig

**Vegyi ellenállóság:**  
Kérésére részletes táblázatot küldünk.

**Kiszerezés:**  
25, 50 méteres tekercsben

**Tolerancia a külső átmérő alapján:**  
3-6 mm +/- 0,10 mm  
8-12 mm +/- 0,15 mm

**Üzemi hőmérséklet és nyomásállósági táblázat:**

Hőmérséklet °C:	20	30	50
Nyomás % :	100	83	62

**Színek:**  
áttetsző kék, áttetsző sárga,  
áttetsző piros, áttetsző zöld

**Szállítási határidő:**

ktárról szállítható

3-4 hét